

Nom du produit	<b>AUTO REPONDEUR</b>
Environnement	<b>LINUX DEBIAN</b>
Programme	<b>POSTFIX</b>

Pour l'auto-répondeur il faut se connecter avec le login/pass de chaque utilisateur ( une fois créé bien sûr ) sur l'interface d'administration pour les users :

<https://mailadm.webnext.com/users/login.php>

**Exemple :**  
**Login :**  
**nomboite@votredomaine.com**  
**mot de passe : xxxxx**



**:: Postfix Admin ::**

Entrer votre courriel pour modifier votre mot de passe et vos transferts.

Entrer(courriel):

Mot de passe:

Postfix Admin 2.1.0 | [Check for update](#) | [Return to main screen](#)

**action sur le répondeur :**  
**Réponse automatique**



**:: Postfix Admin ::**

- Réponse Automatique
- Modifier votre transfert
- Modifier votre mot de passe
  - Sortir

test@test.com  
 Configurer votre réponse automatique(auto-reply).  
 Modifier vos transferts de courriel.  
 Changer votre mot de passe.  
 Sortir du système

Postfix Admin 2.1.0 | [Check for update](#) | [Return to main screen](#)

De retour pour l'arrêter



**.admin**

## :: Postfix Admin ::

- Réponse Automatique
- Modifier votre transfert
- Modifier votre mot de passe
  - Sortir

De retour

Postfix Admin 2.1.0 | [Check for update](#) | [Return to main screen](#)

Absence pour l'activer



**.admin**

## :: Postfix Admin ::

- Réponse Automatique
- Modifier votre transfert
- Modifier votre mot de passe
  - Sortir

### Réponse Automatique.

Sujet:

Je serais absent(e) de <date> jusqu'au <date>.  
Pour urgence communiquez avec mon collègue <contact person>.

Message:

Absence

Votre reponse automatique a ete enlevee!

Postfix Admin 2.1.0 | [Check for update](#) | [Return to main screen](#)